

# Cadenas Autolubricadas

## SERIE SLR

En instalaciones donde la lubricación no es posible esta cadena ofrece un óptimo rendimiento.

Casquillos de acero sinterizado y pernos con recubrimiento especial.

Anticorrosivas (Ap) como valor añadido.

Fabricación de cualquier tipo de cadena, incluso bajo plano.

Tamaños disponibles:

- # 40 - # 120 SLR
- 08B - 32B SLR

Temperatura: -10° C hasta + 60 ° C

Velocidad: Desde bajas velocidades de 25 m/min hasta altas velocidades de 75 m/min

Adaptación de cualquier tipo de aletas, normalizadas y especiales.

## SERIE MF

Casquillos de Acero al Carbono y retenes de acero inoxidable.

Posibilidad de tratamiento AP.

Tamaños disponibles:

- # 80 - # 240 MF
- 16B - 48B MF

Temperatura: -10° C hasta + 150° C

Velocidad: Desde bajas velocidades de 25 m/min hasta altas velocidades de 150 m/min.

Adaptación de cualquier tipo de aletas, normalizadas y especiales

## BENEFICIOS

- Sin necesidad de lubricar
- Instalaciones limpias
- No contamina
- Reducción de costes paro y mantenimiento.

## APLICACIONES

- Envasado
- Electrónica
- Farmacéutica
- Artes Gráficas
- Textil
- Embalaje
- Industria Pesada

